

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG MADERAS

## 1. Informacje ogólne:

Powierzchnie podłóg MADERAS pokryte systemem olej-wosk charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia, itp.). Powłoki olejo-woskowane to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejów (ostowy, słonecznikowy, sojowy) oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego (candelilla, carnauba). Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, co świadczy o tym że są w pełni naturalne i ekologiczne. Produkty MADERAS są doskonale zabezpieczone, nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku ich pielęgnacji. Jednym z największych zagrożeń dla powłok olejo-woskowych jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Zewnętrzna warstwa powłoki jest bardzo twarda i przez to ulega zarysowaniom. Pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu podłóg wykończonych tymi powłokami. Pielęgnując powierzchnie podłogi w prosty sposób uzupełniamy powłoki twardych wosków ( candelilla, carnauba ), które ulegają wycieraniu. Podłogi wykończone w technologii olej-wosk są bardzo trwałe, a metoda ich pielęgnacji jest kompletna i łatwa w aplikacji.

## 2. Montaż:

Produkt jest gotowy do montażu i zabezpieczony opakowaniami foliowo-kartonowymi przed niekorzystnym wpływem otoczenia. Tym niemniej należy chronić go przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. **Wilgotność podłogi: 9% (+/- 2%)**. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu. Ułożenie podłogi z materiału obciążonego wadami spowoduje nieuznanie roszczeń gwarancyjnych. **Warunkiem uznania roszczenia reklamacyjnego jest montaż wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską (konieczne są protokoły z prac monterskich)**. Do montażu można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18–22°C i wilgotności 45–60%. Bezwzględnie należy sprawdzić podłoże, na którym będzie montowana podłoga. Podłoże powinno być mocne, równe, gładkie, wolne od rys i spękań. Powinno posiadać odpowiednią wilgotność umożliwiającą układanie drewna (max. CM do **1,8%** dla podłogi cementowych) oraz wytrzymałość na odrywanie (min. 1,5 MPa) i na ściskanie (min. 25 MPa). Dopuszcza się do klejenia wyłącznie zalecane przez producentów kleje do podłóg drewnianych. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz łączeniach z płytkami bądź terakotą. Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej odnośnie ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania tych produktów.

**Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi producent zaleca wykonanie pierwszej konserwacji.**

## 3. Użytkowanie:

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym, zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w ich otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych, panują w pomieszczeniu przy temperaturze 18-22°C oraz wilgotności 45-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zysychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć poprzez utrzymywanie zalecanych warunków (np. stosując nawilżacze zimą, klimatyzatory z funkcją osuszania w wilgotnych porach roku) lecz nie ma możliwości, aby ją zupełnie wykluczyć. **Naturalna praca drewna i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem reklamacji.**

#### 4. Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych.
2. Pod fotele z kófkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
3. Zastosuj system zbierania brudu ( wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać trzy strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
4. Usuwać zawsze na bieżąco piasek, kurz, plamy po napojach, tłuszczach, detergentach itp.
5. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powierzchni podłogi wykończonej systemem olej-wosk (powłoki mogą reagować z gumą)
6. Do codziennego mycia używaj rekomendowanego przez producenta środka do pielęgnacji (wg. zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nie ociekającym mopem (natychmiast wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką)
7. Miejscowe intensywne zabrudzenia, usuwaj tylko środkiem przeznaczonym do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni wykończonych systemem olej-wosk.
8. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie środka do renowacji i czyszczenia wosku (wg. karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka (1–2) razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń lub ścieżek komunikacyjnych). W użytku publicznym należy stosować ten produkt raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę świadczącą takie usługi profesjonalnie).
9. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)
10. Głębokie uszkodzenia powłok wykończonych systemem olej-wosk należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, następnie odpylić i nanieść ( np. szmatką ) adekwatny do zastosowanego wosk olejny ( np. 3310 lub inny ) we właściwej ilości powłok. Wosk do danego koloru dostępny jest u dystrybutorów podłóg MADERAS po uprzednim zamówieniu.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji gwarancyjnej w momencie sprzedaży produktu MADERAS, gdzie zastosowana została wykończenie systemem olej-wosk. Powyższy dokument powinien być podpisany w dwóch kopiach ( jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor podłóg MADERAS). Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu na powierzchniach obciążonych (np. podłogi, użytek publiczny).

Pełna wersja INSTRUKCJI MONTAŻU I PIELEGNACJI PODŁÓG MADERAS do pobrania ze strony: [HTTP://MADERAS.PL/DO-POBRANIA/](http://MADERAS.PL/DO-POBRANIA/)

---

nr zamówienia

podpis dystrybutora Maderas

podpis Klienta