

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI PODŁÓG MADERAS®

1. Informacje ogólne:

Powierzchnie podłóg MADERAS® pokryte i wykończone systemem olej-wosk firmy Vesting® charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia, itp.). Powłoki olejo-woskowane Vesting® to zaawansowane technologicznie mieszaniny naturalnych olejów (ostowy, słonecznikowy, sojowy) oraz twardych, naturalnych wosków pochodzenia roślinnego (candelilla, carnauba). Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Vesting® mają zastosowanie m.in w przemyśle spożywczym, co świadczy o tym że są one w pełni ekologiczne i naturalne. Podłogi MADERAS® są bardzo dobrze zabezpieczone, nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku dbania o nie z użyciem rekomendowanego środka do mycia Vesting® Wax&Clean oraz okresowej pielęgnacji wykonywanej środkiem Vesting® Maintenance OIL.

Jednym z największych zagrożeń dla powłok olejo-woskowych jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Zewnętrzna warstwa powłoki jest bardzo twarda i przez to narażona na zarysowania. Pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w długoterminowym użytkowaniu podłóg wykończonych olejo-woskami. Pielęgnując powierzchnię, uzupełniamy warstwę twardych wosków, które ulegają naturalnemu eksploataowaniu. Podłogi wykończone w technologii olej-wosk są bardzo trwałe, a metoda ich pielęgnacji jest kompletna i łatwa w aplikacji.

2. Montaż:

Produkt posiada wilgotność 9% (+/- 2%) jest gotowy do montażu i zabezpieczony opakowaniami przed niekorzystnym wpływem otoczenia. Należy jednak chronić go przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy sprawdzić dostarczony materiał, a wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu. Ułożenie, zamontowanie podłogi z materiału obciążonego wadami spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych. Warunkiem uznania roszczenia reklamacyjnego jest montaż wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską (konieczne są protokoły z prac montażowych). Do montażu można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18 – 22 °C a wilgotność 45 – 60%. Bez względu na to należy sprawdzić podłoże, na którym będzie montowana podłoga. Podłoże powinno być mocne, równe, gładkie, wolne od rys i spękań. Powinno posiadać odpowiednią wilgotność umożliwiającą montaż drewna (max. CM do 1,8% dla podłoży cementowych) oraz wytrzymałość na odrywanie (min. 1,5 MPa) i na ściskanie (min. 25 MPa). Dopuszcza się do montażu wyłącznie kleje, które są zalecane przez ich producentów do klejenia podłóg drewnianych. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz łączeniach z płytkami. Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej odnośnie ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania tych produktów.

Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi wykończonej w technologii olejowanej, konieczne jest wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego. Wykonanie pierwszej konserwacji jest bezwzględnym warunkiem uznania reklamacji na podłogi wykończone w technologii olejowanej. Warunkiem gwarancji jest wykonywanie okresowych zabiegów pielęgnacyjnych z wykorzystaniem środków przeznaczonych do pielęgnacji podłóg olejowanych.

3. Użytkowanie:

Podłogi drewniane są produktem naturalnym, higroskopijnym i zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych, panują w pomieszczeniu przy temperaturze 18-22°C oraz wilgotności 45-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zysychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć poprzez utrzymywanie zalecanych warunków (np. stosując nawilżacze zimą, klimatyzatory z funkcją osuszania w wilgotnych porach roku) lecz nie ma możliwości, aby ją zupełnie wykluczyć.

Naturalna praca drewna i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem reklamacji.

4. Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych.
2. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
3. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
4. Zawsze na bieżąco usuwaj piasek, kurz, plamy po napojach, tłuszczach, detergentach itp...
5. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu od powierzchni podłogi wykończonej systemem olej-wosk (powłoki mogą reagować z gumą).
6. Do codziennego mycia używaj środka **Vesting® Wax&Clean** (wg. zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym a nie ociekającym mopem (natychmiast wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką).
7. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj tylko środkiem przeznaczonym do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykończonych systemem olej-wosk.
8. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie środka do renowacji i czyszczenia wosku (wg. karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka (1-2) razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń, ścieżek komunikacyjnych). W użytku publicznym należy stosować ten produkt raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę świadcząca takie usługi profesjonalnie).
9. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą).
10. Głębokie uszkodzenia powłok olejo-woskowanych należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny we właściwej ilości powłok. Wosk do danego koloru dostępny jest u dystrybutorów podłóg **MADERAS®** po uprzednim ich zamówieniu.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji w momencie sprzedaży produktu **MADERAS®**. Powyższy dokument powinien być podpisany w dwóch kopiach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor podłóg **MADERAS®**. Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu na powierzchniach obciążonych.

Pełna wersja Instrukcji Użytkowania i Pielęgnacji Podłóg **MADERAS®** do pobrania ze strony :

<http://maderas.pl/do-pobrania/>

nr zamówienia

podpis dystrybutora Maderas

podpis Klienta